

## TDM 100



### Изоляционни подложки/поставки

Стандартните подложки са захванати едностранно с поцинкована тел към поцинкована мрежа 25 x 0,7. Те могат да се произвеждат с едностранно захващане и от AluR-фолио. TERVOL® TDM-100 са подходящи за топло-, пожаро- и звукоизолация и защита на промишлени предприятия, заводи за производство на електро- и топлоенергия. Те намират приложение и в корабостроенето, но там са по-подходящи за изолация на вентилационни канали, тръби и складови помещения, използват се и в други преработващи топлинна енергия предприятия и съоръжения, приложими са при температура до 660°C.

### Информация за продукта

Дебелина (мм)	Дължина (мм)	Широчина (мм)	Рс/опакровка	м <sup>2</sup> /опакровка
40	6000	500	1	3.00
50	5000	500	1	2.50
60	4000	500	1	2.00
70	4000	500	1	2.00
80	3000	500	1	1.50
90	3000	500	1	1.50
100	3000	500	1	1.50



Огнеупорност клас съгласно HRN EN 13501-1: A1



Надлъжно съпротивление на въздушни течения в съответствие с HRN EN 29053:  $r > 50$  kNs/m<sup>2</sup>



Водонепропускливост в съответствие с EN 1609:  $< 1$  кг/м<sup>2</sup>