

**ISOVER**

## ИЗОВЕР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

<b>Наименование на продукта</b>	<b>ISOVER – KELLERDECKEN DÄMMPLATTE/ KDP</b>		
<b>Описание на продукта</b>	Изолационна плоча за тавани на мазета и гаражи, едностранно каширана с бял негорим стъклофибърен воал. От двете противоположни страни кашировката излиза с по 1 см навън от плочата и няма нужда да се залепва. KDP се закрепва на тавана с по 2 дюбела на плоча (1,39 дюбела/m <sup>2</sup> ). При наличие на силна въздушна циркулация – 5 дюбела/плоча. 30 % икономия на време при монтаж, поради новия размер на плочите: 120 x 120 cm.  Перфектни звукопоглъщащи характеристики.		
<b>Област на приложение</b>	За подобряване на топло- и звукоизолацията на таваните в мазета, гаражи и складови помещения. При влагането на спомагателни материали (крепежни елементи) да се спазват всички изисквания по отношение на негоримостта.		
<b>Данни за доставка стандартни формати</b>	<b>Кратко обозначение и поръчана дебелина (cm)</b>	<b>Размер на плочата дължина x ширина (mm x mm)</b>	<b>Количество в опаковка (m<sup>2</sup>)</b>
	<b>KDP 6</b>	1200 x 1200	40,32
	<b>KDP 9</b>	1200 x 1200	27,36
	<b>KDP 12</b>	1200 x 1200	20,16
	<b>KDP 16</b>	1200 x 1200	15,84
	<b>KDP 18</b>	1200 x 1200	14,40
	<b>KDP 20</b>	1200 x 1200	12,96
	<b>KDP 22</b>	1200 x 1200	11,52
<b>Опаковка</b>	Палети		
<b>Вид продукт съгласно ÖNORM B 6000</b>	MW-W		
<b>Номер на ЕО-сертификата за съответствие</b>	1139-CPD-0172/02 3 <sup>-та</sup> редакция		<b>CE</b>
<b>Ключ-описание</b>	MW – EN 13162 – T4 – MU1 – AFr5		
<b>Гранична температура на употреба (°C)</b>	200°C		
<b>Химично поведение</b>	Химически неактивен, не съдържа сяра, устойчив на гниене, неактивен на влага		
<b>Поведение при пожар съгласно ÖNORM EN 13501-1</b>	<b>A2-s1, d0</b>		
<b>Поведение при пожар съгласно ÖNORM B 3800</b>	Клас “възпламеняемост” А Клас “образуване на дим” Q 1 Клас “образуващ капки” Tr 1		
<b>Номинална стойност на топлопроводимост <math>\lambda_D</math></b>	<b>(W/mK)</b>	<b>0,033</b>	
<b>Число на дифузно съпротивление на водната пара</b>	<b><math>\mu</math></b>	<b>1</b>	

Степен на звукопоглъщане $\alpha$	При честота (Hz)					
	125	250	500	1000	2000	4000
<b>Директно върху тавана</b>						
KDP 6	0,30	0,90	0,93	0,88	0,90	0,90
KDP 12	0,90	1,05	1,01	0,98	0,97	1,01