

ИЗОВЕР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Наименование на продукта	ISOVER - плочи за защита от ударен шум TDPT		
Описание на продукта	Плочи за защита от ударен шум с гранично натоварване 10 kPa (1000 kg/m ²). Материалът не се чупи, благодарение на голямата еластичност. Оптимална динамична твърдост. Съкратени срокове на полагане поради големия формат на плочите 120 x 60 cm.		
Област на приложение	За защита от ударен шум и топлоизолация при под с плаваща замазка с крайно покритие плочки и много голямо гранично натоварване (също и при подово отопление). Особено подходящо за полагане на крайно покритие от дървени плоскости и дюшеме без плаваща замазка. Също за мокри помещения с перални машини. Възможно е двуслойно полагане.		
Данни за доставка стандартни формати	Кратко описание и стандартни дебелини (cm)	Размер на плочата дължина x ширина (mm x mm)	Количество в опаковка (m²)
	TDPT 15/15	1200 x 600	11,52
	TDPT 20/20	1200 x 600	8,64
	TDPT 25/25	1200 x 600	7,20
	TDPT 30/30	1200 x 600	5,76
	TDPT 35/35	1200 x 600	5,04
	TDPT 50/50	1200 x 600	3,60
	TDPT 60/60	1200 x 600	2,88
	TDPT 80/80	1200 x 600	2,16
По поръчка Опаковка	полиетиленов (PE) пакет		
Вид продукт съгласно ÖNORM B 6000	MW-T		
Номер на ЕО-сертификата за съответствие	1139-CPD-0175/02 2 ^{pa} редакция		
Ключ-описание	MW – EN 13162 – T7 – PL(5)300 – MU1 – SDx ¹ – CP2 – AFr5		
	¹ динамичната твърдост SD е дадена по-долу в таблицата		
Гранична температура на приложение	200 ⁰ C		
Химично поведение	Химично индиферентен, не съдържа сяра, устойчив на гниене, неактивен на влага		
Поведение при пожар съгласно ÖNORM EN 13501-1	A2-s1, d0		
Поведение при пожар съгласно ÖNORM B 3800	Клас “възпламеняемост” A Клас “образуване на дим” Q 1 Клас “образуващ капки” Tr 1		
Обемно тегло	(kg/m ³)	115,00	
Номинална стойност на топлопроводимост λ _D	(W/mK)	0,033	
Съпротивление срещу дифузия на водни пари	μ	1	
Динамична твърдост s' Намаление на ударния шум² Δ Lw	Продукт	s' (MN/m³)	Δ Lw (dB)
	TDPT 15/15	24 (SD 24)	26
	TDPT 20/20	22 (SD 22)	26
	TDPT 25/25	19 (SD 19)	27
	TDPT 30/30	17 (SD 17)	28
	TDPT 35/35	16 (SD 16)	28
	TDPT 50/50	14 (SD 14)	29
	TDPT 60/60	12 (SD 12)	30
	TDPT 80/80	10 (SD 10)	32
² отнася се до подове с плаваща замазка 5 cm (100 kg/m ²)			