

**ISOVER**

ИЗОВЕР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Наименование на продукта	ISOVER – КАСЕТЪЧНА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА КВ		
Описание на продукта	Касетъчна топлоизолационна лента за ненатоварени топлоизолации. Това значително улеснява разпределението и на ръка и спестява място в склада и на строителната площадка (60% намаление на транспортните и складовите обеми в сравнение с некомпресирани плоскости).		
Област на приложение	Филц от стъклена вата, за влагане при растер на конструкцията 59 cm. Приложим е за топло-, пожаро- и звукозащита както на външни, така и на вътрешни стени. Ширината отговаря точно на стандартните размери на дървени конструкции или метални касети. Затова без допълнително изрязване изолацията може да се положи в касетите за много кратко време.		
Данни за доставка стандартни формати Нестандартни формати по поръчка	Кратко обозначение и стандартни дебелини (cm)	Размер на ролката дължина x ширина (mm x mm)	Количество в опаковка (m²)
	КВ 5	13000 x 600	15,60
	КВ 6	11000 x 600	13,20
	КВ 8	8500 x 600	10,20
	КВ 10	7000 x 600	8,40
	КВ 12	6000 x 600	7,20
	КВ 14	5000 x 600	6,00
	КВ 16	5000 x 600	6,00
Опаковка	Ролка в полиетиленово фолио		
Вид продукт съгласно ÖNORM B 6000	MW-WL		
Номер на ЕО-сертификата за съответствие	1139-CPD-0170/02 3 ^{-та} редакция		CE
Ключ-описание	MW – EN 13162 – T3 – MU1 – AFr5		
Гранична температура на приложение	200°C		
Химично поведение	Химично неутрален, не съдържа сяра, устойчив на гниене, неактивен на влага		
Поведение при пожар съгласно ÖNORM EN 13501-1	A1		
Поведение при пожар съгласно ÖNORM B 3800	Клас “възпламеняемост” А Клас “образуване на дим” Q 1 Клас “образуващ капки” Tr 1		
Обемно тегло	(kg/m ³)	14,00	
Номинална стойност на топлопроводимост λ_D	(W/mK)	0,040	
Число на дифузно съпротивление на водната пара	μ	1	