



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Име на продукта	ISOVER - DOMO		
Описание	Компресирана стъклена вата на рула		
Приложение	<p>За всички видове топло- и звукоизолация на ненатоварени повърхности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Скатни покриви (под и между носещи греди) - За изолация на на плоча на последен подпокриван етаж - Окачени тавани - Предстенни обшивки или други леки конструкции 		
Размери 	Име на продукта и дебелини [cm]	Размери на ролката дължина x ширина [mm x mm]	Количество в опаковка [m ²]
	DOMO TWIN 8/4	2 x 9000 x 2 x 600	21,60
	DOMO TWIN 10/5	2 x 7500 x 1200	18,00
	DOMO TWIN 12/6	2 x 6000 x 1200	14,40
	DOMO 8	9000 x 1200	10,80
	DOMO 10	7500 x 1200	9,00
	DOMO 12	6000 x 1200	7,20
Опаковка	Рула в полиетиленово фолио. Рулата могат да бъдат доставени в палети Мулти-пак система (MPS), 24 ролки/пакет		
Идентификационен код според EN 13162	MW-EN 13162-T1-MU1-AF5		
№ на CE сертификат	0615-CPD-M503		
Гранична температура на приложение	200 °C		
Химично поведение	Не предизвиква химични реакции. Не задържа влага. Позволява пародифузия		
Клас по реакция на огън съгласно EN БДС 13501-1	A1		
Коефициент на топлопроводност λ_p [W/(m K)]	0,039		
Коефициент на паропреминаване μ	1		
Относително съпротивление на въздушния поток [kPa s/m ²]	> 5		